

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Silent 2mm med fuktsperre

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Silent er et fysisk tværbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overgår kravene iht EN 16354. Underlaget er egnet for bruk under flytende installasjon av laminat og parkettgulv og har meget gode lyddempende egenskaper. Ultrapro Silent med fuktsperre er laminert med en polyolefin-folie som vanndampskontroll.

Ultrapro Silent er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykklaste produkter.

Absolutt Silent underlag gir:

- Meget god lyddemping
- Utmerket beskyttelse mot gulvbelastning
- Hindrer gulvskader på grunn av gjenværende fuktighet i mineralsubstrater
- Egnet for gulvvarme
- Overgår EN 16354

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15 m x 1,06 m med fuktsperre
Tykkelse:	2 mm
Vekt pr rull:	4,57 kg med fuktsperre
Farge:	Blå
Pakning:	20 ruller pr pall
Trinnlyddemping (RWS):	30 %
Trinnlyddemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykklfasthet (CS):	≥140 kPa
Trykklfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥30 kPa
Dynamisk belastning (DL):	25 kPa/ 1.000.000 cycles
Undergulvsutjevning (PCv):	1,4 mm
Varmemotstand (TR):	0,045 m ² K/W
Vanndampmotstand (SD):	75 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Silent rulles ut og tilpasses rommet. Underlaget rulles ut helt naturlig og fuktsperren vil da vende opp, altså bort fra undergulvet. Dette er korrekt montering. Underlag med fuktsperre leveres ferdig med teip i skjøter.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta
Telefon: 06250
E-post: kundeservice@farveringen.no
Web: www.farveringen.no / www.roomconcept.no